

SISTEMAS INTEGRADOS PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL | INDUSTRIAL E COMPONENTES



TOTAL INGENIEROS S.A.C
VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERIA Y SISTEMAS DE REFRIGERACION

RAC[®]
BRASIL


Válvula solenóide

Bobina solenóide

O MOPD é a máxima diferença de pressão entre a entrada e saída da válvula, quando esta abre.

As bobinas são intercambiáveis.

Características




- Corpo monobloco hermético.
- Sistema de trava por anel elástico, melhor fixação bobina/válvula.
- Grau de proteção IP 65.
- Alta potência: 220V = 24 W
24VDC = 24 W
12VDC = 24 W

MODELO	CÓDIGO
BOB. P/ VALV. SOLEN. PR 220V 50/60Hz - 24W	040-237
BOB. P/ VALV. SOLEN. PR 24VDC - 24W	040-216
BOB. P/ VALV. SOLEN. PR 12VDC - 24W	040-236

Bobina RAC compátivel com conectores DIN43650A


Conector DIN43650A
(Fixação do conector com 1 parafuso)



- Corpo montado.
- Sistema de trava fixação bobina/válvula por clip.
- Grau de proteção IP 67.
- Padrão potência: 220V = 10 W
24VDC = 18 W
12VDC = 18 W

MODELO	CÓDIGO
BOB. P/ VALV. SOLEN. AZ 220V 50/60Hz - 10W	040-209
BOB. P/ VALV. SOLEN. AZ 24VDC - 18W	040-212
BOB. P/ VALV. SOLEN. AZ 12VDC - 18W	040-215
COM CABO 1 MT	040-211

Conector elétrico padrão
(fixação do conector com 4 parafusos)



Referência cruzada

RAC	CÓDIGO RAC	DANFOSS	EMERSOM	PARKER
VSD-3 - 1/4" R	040-204	EVR 3	100RB2F2	A3F1
VSD-3 - 3/8" R	040-205	EVR 3	100RB2F3	B6F1
VSD-6 - 1/2" R	040-206	EVR 6	200RB4F4T	-
VSD-10 - 1/2" R	040-208	EVR 10	200RB7F5T	-
VSD-15 - 5/8" R	040-207	EVR 15	200RB6F4T	B10F2
VSD-3 - 1/4" S	040-220	EVR 3	100RB2S2	-
VSD-3 - 3/8" S	040-221	EVR 3	100RB2S3	E3S120
VSD-6 - 3/8" S	040-222	EVR 6	200RB4T3T	E3S130
VSD-6 - 1/2" S	040-223	EVR 6	200RB4T4T	E3S130
VSD-10 - 1/2" S	040-224	EVR 10	200RB6T4T	E6S140
VSD-10 - 5/8" S	040-225	EVR 10	200RB6T5T	-
VSD-15 - 5/8" S	040-226	EVR 15	200RB7T5T	E10S250
VSD-20 - 7/8" S	040-256	EVR 20	200RB9T7T	E19S270
VSD-20 - 1.1/8" S	040-257	EVR 20	200RB9T9T	E25S290