



TOTAL INGENIEROS S.A.C

VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN



FICHA TÉCNICA



FILTROS SECADORES

Los filtros secadores moleculares de línea de líquido QE Quality cuentan con: conexión de cobre para soldadura, conexión de acero para abocardado, todos los filtros cumplen con los estándares desecantes y están tratados para ser resistentes a la corrosión, compatibles con los refrigerantes:

R12/R22/R502/R507A/R134A/R404A/R407C/R410A, MWP 610 PSIG/42 bar, temp. rango: -40 a 160° F / -40 a 160° C, y están registrados por UL



MODELOS DE PRODUCTOS

Modelo	Tamaño	Capacidad (TONELADAS) R-404a	Capacidad (TONELADAS) R-410a
QDM-032	1/4"SAE	1,45	2.21
QDM-032S	1/4" ODF	1,98	2,88
QDM-052	1/4"SAE	1,52	2.32
QDM-052S	1/4" ODF	1,52	2.32
QDM-053	3/8"SAE	2.54	3.85
QDM-082	1/4"SAE	1,69	2.28
QDM-083	3/8"SAE	2.94	4.35
QDM-083S	3/8" ODF	3.29	4,88
QDM-163	3/8"SAE	2.78	4.25
QDM-163S	3/8" ODF	3.16	4.79
QDM-164	1/2"SAE	5.23	7,81
QDM-164S	1/2" ODF	6.21	9.22
QDM-165	5/8"SAE	7.01	10.45



QDM-165S	5/8" ODF	7.01	10.45
QDM-303	3/8"SAE	3.16	4.71
QDM-304	1/2"SAE	5.92	8,89
QDM-304S	1/2" ODF	5.92	8,89
QDM-305	5/8"SAE	7.74	11.56
QDM-305S	5/8" ODF	9.12	13.52
QDM-415	5/8"SAE	8.74	13.05
QDM-415S	5/8" ODF	8.74	13.05
QDM-417S	7/8" ODF	14,78	22.01