



TOTAL INGENIEROS S.A.C

VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN



FICHA TÉCNICA



CINTA DE ALUMINIO

QTA

La nueva y mejorada cinta de aluminio QE Quality es ahora una lámina de alta resistencia a la tracción de 90 micras (3,6 mil) combinada con un adhesivo de alto rendimiento. El respaldo de aluminio proporciona una excelente reflexión del calor y la luz, el adhesivo de alta calidad ofrece sellado y unión permanente en juntas y uniones en aplicaciones de conductos HVAC, resistencia al envejecimiento tanto en uso interior como exterior, baja tasa de transmisión de vapor de humedad para un rendimiento de sellado y parcheo. y amplio rango de temperatura de servicio (-22 a 248 °F).

QTK

La nueva y mejorada cinta kraft de aluminio reforzado QE Quality es ahora una cinta de papel de aluminio / malla / kraft de 3 vías de 170 micrones combinada con adhesivo de alto rendimiento. El respaldo de aluminio proporciona una excelente reflexión tanto del calor como de la luz, ofrece un adhesivo solvente confiable para una unión duradera tanto a bajas como a altas temperaturas, el recubrimiento epóxico agrega a la superficie anticorrosión contra la humedad y un amplio rango de temperatura de servicio (-22 a 176 °F).



MODELOS DE PRODUCTOS			
Modelo	Tamaño	Espesor	Rango de temperatura
QTA-250	2" x 50 yardas.	90 micras/3,6 mil	-22 a 248 °F
QTA-350	3" x 50 yardas.	90 micras/3,6 mil	-22 a 248 °F
QTK-250	2" x 50 yardas.	170 micras/6,8 mil	-22 a 176 °F
QTK-350	3" x 50 yardas.	170 micras/6,8 mil	-22 a 176 °F