



TOTAL INGENIEROS S.A.C

VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Celebrating

40

Years

• E S T A B L I S H E D • B R A N D



QUALITY

HVAC/R, REFRIGERATION
COMPONENTS
TOOLS & ACCESSORIES.

FICHA TÉCNICA



CONTACTORES

Los contactores de propósito definido QE Quality están hechos de una construcción resistente en un tamaño compacto para un reemplazo ideal dentro de equipos de refrigeración o aire acondicionado existentes. Todos los contactores empaquetados individualmente. Soporte estándar de acero galvanizado, montaje en panel y cableado directo, vida mecánica de aproximadamente 1.000.000 de operaciones, frecuencia = 50/60 HZ y registro UL n.º NLDX2.E328081.

Los contactores de propósito definido de CALIDAD QE incluyen aislamiento estándar clase B y conectores rápidos macho (doble .250") en cada polo. Bobina = doble macho .250" y tornillo # 6-32 en cada terminal. La construcción del diseño cumple con las especificaciones para dispositivos de hasta 600 VCA.



MODELOS DE PRODUCTOS					
Modelo	Voltaje de la bobina 50/60 Hz	Clasificación VA sellada	Amperio	Línea de voltaje	Peso
QCA-252	24	4.5	25	240-277	0,6 libras.
QCC-252	208-240	4.5	25	600	0,6 libras.
QCA-302	24	4.5	30	240-277	0,6 libras.
QCB-302	120	4.5	30	480	0,6 libras.
QCC-302	208-240	4.5	30	600	0,6 libras.
QCA-402	24	4.5	40	240-277	0,6 libras.
QCB-402	120	4.5	40	480	0,6 libras.
QCC-402	208-240	4.5	40	600	0,6 libras.