



TOTAL INGENIEROS S.A.C

VENTAS, PROYECTOS, SERVICIOS EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN



FICHA TÉCNICA



TUBOS CAPILARES

Las especificaciones de los tubos capilares de cobre QE Quality incluyen: bobinas deshidratadas y selladas, tolerancia de precisión: 0,002" y empaquetadas individualmente en bobinas de 100'.



MODELOS DE PRODUCTOS		
Modelo	Interior (ID) x Exterior (OD)	Peso de la bobina (libras)
QCT-26	0,026" x 0,07"	1,37 libras.
QCT-31	0,031" x 0,083"	1,81 libras.
QCT-36	0,036" x 0,087"	1,91 libras.
QCT-42	0,042" x 0,093"	2,10 libras.
QCT-49	0,049" x 0,099"	2,25 libras.
QCT-50	0,050" x 0,114"	3,20 libras.
QCT-54	0,054" x 0,106"	2,53 libras.
QCT-59	0,059" x 0,112"	2,76 libras.
QCT-64	0,064" x 0,125"	3,51 libras.
QCT-70	0,070" x 0,125"	3,27 libras.
QCT-75	0,075" x 0,125"	3,06 libras.
QCT-80	0,080" x 0,145"	3,98 libras.